





INSPIRATIE	2
KENMERKEN EN OPTIES	4
B24 ELITE, B24 PRESTIGE	6
B25, B25 ELITE, B25 PRESTIGE	8
B27, B27 ELITE, B27 PRESTIGE	10
B35, B35 PRESTIGE	12
B38, B38 PRESTIGE	13
B50	14
B50 S	15
B50 XL	16
B34 (XL)	18
B40	19
B20, B21	20
TWINSTOR	21
TOPSCREEN	22
B126	23
B127 VERANDA	24
B128 VERANDA	25
B128 PERGOLA	26
ZIPSCREEN	28
B1100 & B1350 SOLAR SCREEN	30
B1200 ZIP	31
HOEKSCREEN	32
STANDAARD SCREEN	33
INDOOR SCREEN	33
B2100 UITVALSCHERM	34
WINDBLOCKER	35
BRUSTOR	36
OPTIES EN TECHNISCHE INFO	37

B38



KENMERKEN EN OPTIES

PERSONALISEER UW KNIKARMSCHERM

Wilt u nog meer comfort of uw knikarmscherm personaliseren? Kies dan uit een waaier aan opties. Voeg bijvoorbeeld ledverlichting toe voor een sfeervol effect of een verwarmingselement dat u en uw gasten heerlijk warm houdt op koelere avonden. Op zonnige dagen vergroot u het schaduwoppervlak dan weer door het toevoegen van een extra volant aan de voorlijst.

De ultieme persoonlijke touch creëert u door een knikarmscherm te kiezen in uw favoriete kleur. Naast de standaardkleuren kunt u namelijk uw knikarmscherm in elke mogelijke RAL-kleur krijgen, zodat u deze perfect kunt afstemmen op uw huis en tuin. Ten slotte kunt u ook kiezen voor een aantal praktische opties, zoals afstandsbediening, windbeveiliging, plafondsteunen of voorlatondersteuning. Met deze opties geeft u uw knikarmscherm een instant meerwaarde!

Voorlatondersteuning

(afhankelijk van type knikarmscherm)
Wanneer het scherm volledig geopend is, ondervindt de knikarmscherm het meest de neerwaartse trekkracht. Om dit op te vangen en extra stabiliteit en stevigheid te geven aan de knikarmscherm, kan een optionele voorlatondersteuning toegevoegd worden met telescopische palen.

2

Verwarming

Wanneer de temperatuur daalt, kan een aangename stralingswarmte soelaas brengen. Een verwarmingselement van 2.000W maakt het buiten genieten meer aantrekkelijk, zelfs lang na de warme zomerdagen.

3

Ledverlichting onder knikarmscherm

Een sfeervolle ledverlichting kan aangebracht worden onder vrijwel elk knikarmscherm en verlicht uw terras zelfs in gesloten toestand.



4

Volant

Soms is de uitval onvoldoende om de gewenste schaduw te creëren. Met een extra volant aan de voorkant vergroot u het schaduwvolume gevoelig.



somfy

Afstandsbediening

Elke knikarmscherm is standaard uitgerust met een motor met afstandsbediening. Deze motor kan optioneel aangestuurd worden via uw smartphone.



Uitgebreide kleurkeuze

De knikarmschermen zijn beschikbaar in een assortiment standaardkleuren. Brustor biedt zijn klanten extra keuze uit alle RAL-kleuren.



STANDAARD

5^{ft}



ELITE

5^{ft}



PRESTIGE

6^{ft}

TYPE ARM	STANDAARD	ELITE	PRESTIGE
Max. belasting elleboog	100 kg alu in gietwerk	105 kg alu in gietwerk	130 kg alu in smeedwerk
Hoogte arm	66 mm	71 mm	73 mm
Wanddikte	2,5 mm	2,5 mm	3 mm
Windresistentie	tot 39 km/uur	tot 39 km/uur	tot 49 km/uur
Mogelijk voor modellen	B21, B25, B27, B50, B50S	B24, B25, B27 Elite, B35, B38, B50 XL	B24, B25, B27, B35, B38 Prestige

Verlichting

led onder kast

led boven- en onderarm

spot elleboog

1



De keuze van de armen

Geen onderdeel zo belangrijk als de knikarmen. Ze dragen het doek, rollen het uit en zorgen zelfs voor verlichting. Veel wind, grote uitval: elke toepassing heeft zijn specifieke knikarm.

10 Jaar Brustor garantie op bewegende onderdelen knikarmen.



Garantie

- 5 jaar algemeen op kast, onderdelen en palen.
- 10 jaar op bewegende onderdelen knikarmen.
- 2 jaar op ledverlichting en verwarming.



B24 ELITE

B24 PRESTIGE

Zoekt u zonnewering die tegen een stootje kan, dan zijn de B24 Elite en zeker de B24 Prestige ideaal. Die laatste is bestand tegen een windkracht van 6 Beaufort en biedt u schaduw en beschutting tegen diverse weersomstandigheden.

B24 Elite en de B24 Prestige zijn uitgerust met krachtige knikarmen met 4 staalkabels, die een schaduwbereik bieden tot maximaal 3,75 m. Behalve comfort, creëren deze knikarmschermen ook een sfeervolle plek. Wat dacht u van optionele ledverlichting en terrasverwarming?

Meer opties en specificaties op p. 37

- Elegante afwerking met aluminium zijplaten zonder zichtbare schroeven
- Gesloten kast voor optimale bescherming in diverse weersomstandigheden
- Maximale breedte 7 m en gekoppeld 14 m
- Compact en hedendaags design



B24 Elite

- 4 kabels in de knikarmen
- Uitval tot 3,75 m
- Optie: ledstrip in boven- en onderarm of onder de kast



B24 Prestige

- Meest robuuste oplossing
- Uitval tot 3,75 m
- Optie: ledspot in elleboog van de knikarm of onder de kast

Afmetingen

	B24 Elite	B24 Prestige
Breedte:	min. 2,05 m - max. 14,00 m (gekoppeld vanaf 7,01 m)	min. 3,49 m - max. 14,00 m (gekoppeld vanaf 7,01 m)
Uitval*:	1,50 m - 2,00 m - 2,50 m 3,00 m - 3,50 m - 3,75 m	3,00 m - 3,50 m - 3,75 m
Cassette:	22,0 cm hoog x 14,7 cm diep	
Bediening:	Somfy IO of RTS motor met draadloze zender	

Standaardkleuren Elite



Alle andere RAL-kleuren in optie.

Standaardkleuren Prestige

Alle RAL-kleuren.



B24 ELITE /
PRESTIGE



B24 ELITE /
PRESTIGE



Breng de luxe van binnen naar buiten

B25 B25 ELITE B25 PRESTIGE



De B25 familie is verkrijgbaar in 3 verschillende uitvoeringen. U heeft bovendien de mogelijkheid om een volautomatische volant toe te voegen op de B25 Prestige. De B25 reeks past door zijn compacte design op elke gevel.

Meer opties en specificaties op p. 37

- Elegante afwerking met aluminium zijplaten zonder zichtbare schroeven
- Maximale breedte van 14 m dankzij het koppelen van 2 knikarmschermen.
- Volledig gesloten cassette
- Compact design
- B25 Volant max breedte 6m




- B25 Standaard**
- 2 kabels in knikarmen
 - Uitval tot 3 m
 - Optie: Ledstrip onder de kast



- B25 Elite**
- 4 kabels in de knikarmen
 - Uitval tot 3,75 m
 - Optie: ledstrip in boven- en onderarm of ledstrip onder de kast
 - Optie: Gemotoriseerde volant



- B25 Prestige**
- 4 kabels en elleboog in smeedwerk
 - Meest robuuste oplossing
 - Uitval tot 3,75 m
 - Optie: ledspot in elleboog van de knikarm of ledstrip onder de kast
 - Optie: Gemotoriseerde volant



B25 B25 ELITE / PRESTIGE B25 ELITE / PRESTIGE VOLANT

Afmetingen	Standaard	Elite	Prestige
Breedte:	min. 2,05 m - max. 14,00 m (gekoppeld vanaf 7 m)		min. 3,49 m - max. 14,00 m (gekoppeld vanaf 7 m)
Uitval*:	1,50 m - 2,00 m - 2,50 m - 3,00 m	1,50 m - 2,00 m - 2,50 m - 3,00 m - 3,50 m - 3,75 m	3,00 m - 3,50 m - 3,75 m
Cassette:	19,7 cm hoog x 14,0 cm diep		22,0 cm hoog x 14,7 cm diep
Bediening:	Somfy IO of RTS motor met draadloze zender		

Standaardkleuren Standaard & Elite



Alle andere RAL-kleuren in optie.

Standaardkleuren Prestige

Alle RAL-kleuren.



*Mogelijke uitval hangt af van de breedte van het scherm

B27


B27 ELITE

B27 PRESTIGE


De B27 Standaard, Elite en Prestige beschikken over een architecturale, strakke vormgeving die bijzonder geschikt is voor moderne woningen. U kunt ze zelfs laten integreren in de façade. De technische specificaties zijn identiek aan die van de gelijknamige B24 en de B25 modellen in Prestige, Elite en de standaard versie. We leveren deze zonneschermen in 4 standaardkleuren, maar u heeft keuze uit nog 200 andere RAL-kleuren, zodat u ongetwijfeld de kleur vindt waar u van droomt.

Meer opties en specificaties op p. 37

- Eigentijdse, rechthoekige vormgeving
- Integreerbaar in de façade
- Elegante afwerking met aluminium zijplaten zonder zichtbare schroeven



B27



B27 ELITE / PRESTIGE



- B27 Standaard**
- 2 kabels in knikarmen
 - Uitval tot 3 m
 - Optie: Ledstrip onder de kast



- B27 Elite**
- 4 kabels in de knikarmen
 - Uitval tot 3,75 m
 - Optie: ledstrip in boven- en onderarm of onder de kast



- B27 Prestige**
- Meest robuuste oplossing
 - Elleboog in smeedwerk
 - Optie: ledspot in elleboog van de knikarm of ledstrip onder de kast

Afmetingen

	Standaard	Elite	Prestige
Breedte:	min. 2,05 m - max. 14,00 m (gekoppeld vanaf 7 m)		min. 3,49 m - max. 14,00 m (gekoppeld vanaf 7 m)
Uitval*:	1,50 m - 2,00 m - 2,50 m - 3,00 m	1,50 m - 2,00 m - 2,50 m - 3,00 m - 3,50 m - 3,75 m	3,00 m - 3,50 m - 3,75 m
Cassette:	19,7 cm hoog x 14,0 cm diep	22,0 cm hoog x 14,7 cm diep	
Bediening:	Somfy IO of RTS motor met draadloze zender		

Standaardkleuren Standaard & Elite



Alle andere RAL-kleuren in optie.

Standaardkleuren Prestige

Alle RAL-kleuren.



B35

B35 PRESTIGE

De B35 en B35 Prestige zijn brede windresistente zonneschermen. De Prestige is zelfs opgewassen tegen 6 Beaufort, met een uitval tot 4 meter.

Zoekt u een brede en windresistente zonwering, dan is de B35 (Prestige) ideaal. De B35 Prestige is ontworpen als een drieuissysteem dat voldoet aan de hoogste Europese CE norm voor windresistentie (EN 13561). Deze knikarmschermen weerstaan dan ook aan een windkracht tot 6 Beaufort met een uitval tot 4 m, zelfs bij een doek van 15 m uit één deel. Hieronder zit u zelfs bij sterke wind heel comfortabel.

Optioneel is dit zonnescherf uitgerust met ingebouwde ledverlichting en elektrische verwarming. Als alternatief voor de 4 standaardkleuren kunt u kiezen tussen 200 optionele RAL-kleuren, die combineerbaar zijn met honderden verschillende acryldoeken.

Meer opties en specificaties op p. 37


- Krachtige knikarmen met 4 kabels
- Drieuissysteem met verstevigde draagbuis
- Maximale breedte van 15 m dankzij het koppelen van 2 knikarmschermen.
- Tot 4 m uitval
- De ‘heavy duty’ knikarmscherf



- B35**
- Het standaard gootprofiel zorgt voor een betere ondersteuning van de doekrol
 - Optie: ledstrip in boven- en onderarm of onder de kast

- B35 Prestige**
- Standaard met Somfy RTS of IO motor met afstandsbediening
 - Optie: ledspot in elleboog van de knikarm of onder de kast

Verschillende versies van de knikarmscherf B35, van een open (type A) tot een volledig gesloten cassette (type K). Knikarmscherf B35 Prestige is enkel beschikbaar in gesloten (type K) of halfopen versie (type I).



Afmetingen		B35	B35 Prestige
Breedte:		min. 2,05 m - max. 15,0 m (gekoppeld vanaf 7,5 m)	min. 3,53 m - max. 15,0 m (gekoppeld vanaf 7,5 m)
Uitval*:		1,50 m - 2,00 m - 2,50 m - 3,00 m - 3,50 m - 4,00 m	3,00 m - 3,50 m - 4,00 m
Cassette:		20,0 cm hoog x 18,2 cm diep	
Bediening:		IO of RTS motor met zender	
		Standaardkleuren Elite BRUSTOR WIT, RAL 7016 ST, RAL 9001, ANO 20 µm Alle andere RAL-kleuren in optie.	Standaardkleuren Prestige Alle RAL-kleuren.

*Mogelijke uitval hangt af van de breedte van het scherm

B38

B38 PRESTIGE

Zoekt u een optimale bescherming tegen zon, wind en inkijk? De B38 en B38 Prestige zijn zonneschermen die een maximale schaduw bieden. De B38 Prestige is een exclusief knikarmscherf dat bestand is tegen windkracht 6 Beaufort. De elektrisch oprolbare volant biedt een perfecte bescherming tegen de laagstaande zon én biedt extra privacy. Gebruikt u de volant niet, dan kunt u hem volledig in de voorlijst laten verdwijnen. De Somfy motoren met bijbehorende draadloze zender bedienen zowel de knikarmscherf als de volant en optioneel zelfs de ingebouwde ledverlichting en elektrische verwarming.


Meer opties en specificaties op p. 37

- Ideaal bij laagstaande zon of voor woningen met zuidwestelijke oriëntatie
- Knikarmscherf van max. 6 m breed
- Uitval tot 3,5 m
- Met oprolbare gemotoriseerde volant tot 1,3 m
- Krachtige knikarmen met 4 kabels



- B38**
- Het standaard gootprofiel zorgt voor een betere ondersteuning van de doekrol
 - Optie: ledstrip in boven- en onderarm of onder de kast

- B38 Prestige**
- Standaard met Somfy RTS of IO motor met afstandsbediening
 - Optie: ledspot in elleboog van de knikarm of onder de kast



Afmetingen		B38	B38 Prestige
Breedte:		min. 2,05 m - max. 6,0 m	min. 3,50 m - max. 6,0 m
Uitval*:		1,50 m - 2,00 m - 2,50 m - 3,00 m - 3,50 m	3,00 m - 3,50 m
Cassette:		20,2 cm hoog x 21,2 cm diep	
Bediening:		motor RTS of IO met zender	
Volant:		variabel, tot 1,30 m	
		Standaardkleuren Elite BRUSTOR WIT, RAL 7016 ST, RAL 9001, ANO 20 µm Alle andere RAL-kleuren in optie.	Standaardkleuren Prestige Alle RAL-kleuren.

*Mogelijke uitval hangt af van de breedte van het scherm

B50


De B50 is een compact, volledige gesloten cassetteschermb dat zowel op esthetisch als technisch vlak in het oog springt.

De Brustor B50 is tot 5,50 m breed leverbaar. De maximale uitval bedraagt 3 m. De montage gebeurt eenvoudig door het scherm in de muur- of plafondbeugel te haken. Met een regelmoer kunt u gemakkelijk de helling van het scherm wijzigen van 0° tot 45°. Dit scherm is optioneel te verkrijgen met volant en verwarming.

Meer opties en specificaties op p. 37



- Zonneschermb tot 5,5 m breed
- Eenvoudige montage met muur- of plafondbeugel



Afmetingen

Breedte: min. 2,05 m - max. 5,50 m

Uitval*: 1,50 m - 2,00 m - 2,50 m - 3,00 m

Bediening: Somfy RTS of IO motor

Cassette: 15,2 cm hoog x 21,7 cm diep

Standaardkleuren



Alle andere RAL-kleuren in optie.

*Mogelijke uitval hangt af van de breedte van het scherm



Nieuw


B50 S

Nieuwe generatie knikarmschermen met extra stevige kast.

De Brustor B50 S is de kleine broer van de B50 XL. Dankzij de robuuste kast is de B50 S beschikbaar tot 5,5 m breed en heeft hij een maximale uitval van 3,00 m. Wilt u nog meer sfeer toevoegen? Dan kunt u optioneel ledverlichting toevoegen geïntegreerd in de kast.

Meer opties en specificaties op p. 37

- Extra stevige kast
- Eenvoudige montage met slechts 2 muur- of plafondbeugels
- Max. 5 x 3 m of 5,50 x 2,50 m
- Optionele led geïntegreerd in de kast
- Strak en elegant design
- Arm met 2 gecoate staalkabels



Afmetingen

Breedte: min. 2,05 m - max. 5,50 m

Uitval*: 1,50 m - 2,00 m - 2,50 m - 3,00 m

Bediening: Somfy IO of RTS motor met afstandsbediening

Cassette: 12,6 cm hoog x 20,55 cm diep

Standaardkleuren



Alle andere RAL-kleuren in optie.


*Mogelijke uitval hangt af van de breedte van het scherm

B50 XL

De Brustor B50 XL is de grote broer van de compacte B50S. Dankzij de robuustere cassette is de B50 XL beschikbaar tot 6 m breed en heeft hij een maximale uitval van 3,50 m. Voeg optioneel ledverlichting toe in de knikarmen of geïntegreerd in de cassette voor extra sfeer ‘s avonds.

Meer opties en specificaties op p. 37

- Extra stevige kast
- Eenvoudige montage met slechts 2 muur- of plafondbeugels
- Max. 6 x 3 m of 5,50 x 3,50 m
- Optionele led in knikarmen of in de kast
- Voorzien van Elite armen met 4 staalkabels



Afmetingen

Breedte: min. 2,05 m - max. 6 m

Uitval*: 1,50 m - 2,00 m - 2,50 m - 3,00 m - 3,50 m

Bediening: Somfy IO of RTS motor met afstandsbediening

Cassette: 17,7 cm hoog x 25,7 cm diep

Standaardkleuren



Alle andere RAL-kleuren in optie.

*Mogelijke uitval hangt af van de breedte van het scherm






B34 B34 XL

De B34 is een budgetvriendelijk scherm dat beschikbaar is tot een maximale breedte van 6 m. De maximale uitval is 3 m. Dit scherm wordt standaard met motor uitgerust (maar kan optioneel ook met windwerk bediend worden).

Meer opties en specificaties op p. 37

- Grote uitval met beperkte breedte
- Knikarmscherm max. 6 m breed
- Uitval tot 3 m

Dankzij de gekruiste knikarmen geeft de B34 XL de mogelijkheid om met een beperkte breedte toch een grote uitval te hebben.



Afmetingen

Breedte: min. 1,25 m met gekruiste armen - max. 6,00 m

Uitval*: 1,50 m - 2,00 m - 2,50 m - 3,00 m


Bediening: Somfy IO of RTS motor met afstandsbediening

Cassette: 17,8 cm hoog x 22 cm diep


Standaardkleuren



Alle andere RAL-kleuren in optie.



B34



B34 XL

*Mogelijke uitval hangt af van de breedte van het scherm




B40

De B40 is een knikarmscherm dat uitermate geschikt is voor de projectmarkt. Het ontwerp van het scherm is gebaseerd op de B35, maar dan met een ronde vormgeving. Er zijn 2 types beschikbaar, één dat direct op de muur bevestigd wordt (type I) en één dat via speciale steunen ca. 10 cm van de muur gemonteerd wordt (type K).

Meer opties en specificaties op p. 37

- Knikarm met 4 kabels
- Ideaal voor projectmarkt
- Beschikbaar in 2 montage types



Afmetingen

Breedte: min. 2,05 m - max. 7,00 m

Uitval*: 1,50 m - 2,00 m - 2,50 m - 3,00 m - 3,50 m

Bediening: Somfy RTS of IO motor

Cassette: 22,5 cm hoog x 25,5 cm diep

Standaardkleuren



Alle andere RAL-kleuren in optie.

*Mogelijke uitval hangt af van de breedte van het scherm




Type K

B20 B21

Zoekt u zonwering voor uw balkon? Het halfgesloten zonneschermb20 is ontworpen voor montage op het plafond en beschikbaar met een helling van 5° tot 40°. De B21 kan zelfs gemonteerd worden onder een helling van 20° tot 60°, ideaal voor meer privacy en extra schaduw. Met een compacte hoogte van 13,5 cm is de cassette van deze beide zonweringen uitermate geschikt voor montage onder een balkon.

Meer opties en specificaties op p. 37

- Halfgesloten zonneschermb
- Uitval tot 3 m
- Max. breedte 5,50 m



Afmetingen

Breedte: min. 2,05 m - max. 5,50 m

Uitval*: 1,50 m - 2,00 m - 2,50 m - 3,00 m

Bediening: Somfy IO of RTS + afstandsbediening

Cassette: 13,5 cm hoog x 22,5 cm diep

Standaardkleuren



Alle andere RAL-kleuren in optie.

*Mogelijke uitval hangt af van de breedte van het scherm




B20:

- Montage op plafond
- Helling van 5 tot 40°



B21:

- Helling van 20 tot 60°
- Meer schaduw en privacy




TWINSTOR

De Brutor Twinstor creëert schaduw waar u het wenst: u verankert de zonwering simpelweg in de tuin of op het terras zonder dat u een muur of veranda nodig heeft. De gesloten cassetteschermen beschermen het doek en de mechanische onderdelen optimaal. De knikarmen kunt u bedienen met een Somfy afstandsbediening.

Om meer warmte en licht te brengen op koelere avonden, kunt u ledverlichting en elektrische terrasverwarming aan de structuur toevoegen.

- Zelfdragende structuur met 2 B25 zonneschermen (ook in B25 Elite beschikbaar)
- Dé blikvanger van elk terras
- Vrijstaande zonwering
- Elektrisch bedienbare zonwering
- 100% gesloten cassetteschermen
- Schaduwooppervlak tot 42 m²
- Maximale afmeting 7 x 6m



Naast grondankers kan men de Twinstor ook bevestigen in bloembakken voorzien van verstevigingsprofielen.



Afmetingen

Breedte: min. 2,05 m - max. 7,00 m

Uitval: 2 x 2,0 m of 2 x 2,5 m of 2 x 3,0 m

Hoogte: standaard 2,7 m, in optie tot 3,0 m

Bediening: Motor met afstandsbediening

Standaardkleuren knikarmschermen



Standaardkleuren frame



Alle andere RAL-kleuren in optie.



TOPSCREEN

De Topscreen is een zonwering voor horizontale en schuine glaspertijen, lichtstraten, compacte veranda's en serres. De combinatie van het Brutor systeem met de ZIP-screentechnologie houdt het doek strak gespannen op elke hoogte, zelfs bij 6 Beaufort. Verduistering is mogelijk met het verduisteringsdoek Blockout Lunar.

- Compacte verandazonwering met ZIP-screentechnologie
- Geschikt voor horizontale en schuine glaspertijen
- Bestand tegen 6 Bft
- Hoogwaardig zonwerend of verduisterend doek
- Koppelen mogelijk tot 6m breed

Afmetingen
Type doek: Soltis 86 - Soltis 92 - Blockout Lunar (verduisterend)
Breedte: tot 3 m / gekoppeld tot 6 m
Uitval: tot 3 m
Max hoek: 0 - 90°
Bediening: motor met schakelaar of met zender
Cassette: 11 cm x 11 cm

Standaardkleuren

BRUSTOR
WIT

RAL
7016
ST

RAL
8019

RAL
9001

Alle andere RAL-kleuren in optie.



B126

De B126 creëert als het ware een schaduw dak op uw rechthoekige veranda's, serres en hellende glasoppervlakken. Een unieke optie is de telescopisch uitschuifbare extensie, die de schaduw tot 1,25 m voor de veranda verlegt. Het naar boven oprollen van het doek voorkomt het inrollen van bladeren en vuil. Afhankelijk van het type doek kan een veranda tot 6 m uitval / 5 m breed / 19 m² oppervlakte van schaduw worden voorzien. In een gekoppelde versie verdubbelt de maximale breedte tot 10 m en oppervlakte tot 38 m² (Acryl) of 36 m² (Soltis).

- Gemotoriseerde veranda-zonwering
- Telescopisch uitschuifbare extensie mogelijk tot 1,25 m
- Tot 19 m² schaduw, gekoppeld tot 38m²

Afmetingen

	B126	B126 gekoppeld
Breedte:	max 5 m	max 10 m
Uitval:	max 6 m	max 6 m
Motor:	1 x	

Max. doekoppervlak

Acryl	max 19 m²	max 38 m²
Soltis 86	max 19 m²	max 38 m²
Soltis 92	max 18 m²	max 36 m²

Standaardkleuren

BRUSTOR
WIT

RAL
7016
ST


RAL
8019

RAL
9001

Alle andere RAL-kleuren in optie.



Uitschuifbaar tot 1,25 m





De B127 kan met een extensie van 1,25 m uitgerust worden en zorgt aldus voor extra schaduw in uw veranda.



B127 VERANDA

De B127 Veranda is een flexibele veranda-zonwering die niet alleen veranda's met een onregelmatige vorm volledig van schaduw kan voorzien, maar ook zorgt voor extra bescherming tot 1 m voorbij de zijkanten.

In optie kan een telescopische extensie tot 1,25 m vooraan nog meer schaduw creëren. Afhankelijk van het type doek voorziet deze gemotoriseerde zonwering een veranda tot 6 m breed of 5 m uitval met een maximaal schaduwoppervlak van 22 m².

- Gemotoriseerde verandazonwering
- Extensie van 1,25 m
- Flexibiliteit troef

Afmetingen

Breedte: max. 6 m

Uitval: max. 5 m

Bediening: Somfy RTS of IO motor

Doekoppervlak

Acryl: 22 m²

Soltis 86: 19 m²

Soltis 92: 18 m²

Standaardkleuren



Alle andere RAL-kleuren in optie.

* tot einde voorraad



B128 VERANDA

De B128 veranda is voorzien van een strak gespannen doek op basis van ZIP-screentechnologie. Het doek is bij de B128 veranda uitsluitend zonwerend. De steunen worden rechtstreeks vastgemaakt op het verandadak. Op die steunen worden dan de geleiders bevestigd.

- Uiterst windvaste veranda-zonwering
- Perfect doseren van licht en schaduw

Afmetingen

Breedte: max. 6 m

Uitval: max. 5 m


Bediening: Somfy RTS of IO motor

Standaardkleuren



Alle andere RAL-kleuren in optie.


Er is keuze uit de doekcollecties Soltis 86/92 en Acryldoeken.



Het dakdoek wordt strak in de geleiders gehouden dankzij de continue spanning van de ZIP-screentechnologie.




B128 gekoppeld



Specificaties

- Enkele paal in het midden maar altijd twee liggers.
- Waterafvoer van beide daken is mogelijk via de koppelpaal.
- In de koppelpaal is geen LED-strip mogelijk.


B128 screens



- A** Voor meer privacy kunt u de B128 aan de zijkant volledig afsluiten met een vast zijdoek.
- B** ZIP-screen met maximale uitval 4m.
- C** En / of B1100/B1350 Solar als screen aan de voorzijde.



Optioneel regelbare hoogte van de paal




Waterafvoer via de paal



Ledverlichting mogelijk in de palen, de zijgeleiders en de ondersteuningsbalk



Volant van 1m (Soltis 86/92). De motor werkt op een batterij dat via een klein zonnepaneel opgeladen wordt.



Het dakdoek wordt strak in de geleiders gehouden dankzij de continue spanning van de ZIP-screentechnologie

B128

Inclusief afstandsbediening

De B128 pergola is een minimalistische, aluminium terrasoverkapping met een zon- en waterwerend doek dat werkt op basis van de ZIP-screentechnologie. Door de efficiënte opspanning in de zijgeleiders behoudt het doek een strak oppervlak en is het sterk windbestendig, dus zonder opwaaiende zijkanten. Het egale oppervlak en de minimale hellingsgraad van 15cm/m doet elke regendruppel snel afglijden naar de geïntegreerde afwatering via de steunpalen.

In gesloten toestand beschikt u over een lichte, maar robuuste regen- en zonwering. Met opgerold doek verdwijnt deze lichte overkapping in het decor van uw terras. De B128 biedt eveneens heel wat mogelijkheden voor ledverlichting.

- Lichte doch robuuste framestructuur
- Perfect doseren van licht, schaduw en ventilatie

Opties

- Ledverlichting in de palen, de zijgeleiders en de ondersteuningsbalk
- Via een regelbare voet kan u de helling voor een optimale waterafvoer zelf aanpassen
- Muuraansluitingsprofiel
- Windsensor
- Horizontaal profiel voor bevestiging solar screen B1350 (4m tot 5m) aan voorzijde.
- Gemotoriseerde volant op zonnecel + batterij tot 1m.

- B128**
 - Aluminium terrasoverkapping met regenbestendig doek
 - Dakdoek met ZIP-screen technologie
 - Oversteek mogelijk, handig bij laagstaande zon (tot 1/3 uitval met maximum 1m)
 - Palen en geleiders beide 8 x 8 cm breed.

Maximale afmetingen

- 6 m x 5 m
- 5 m x 5 m (met volant)

Standaardkleuren




Andere RAL-kleuren in meerprijs

Er is keuze uit een uitgebreide collectie waterdichte doeken.



ZIPSCREEN

De B1085, B1100 en B1350 ZIP zijn extreem windvaste, zon- en insectenwerende screens. Het unieke ritssysteem houdt het doek op elke hoogte in de zijgeleider. De ZIPscreen beantwoordt aan de hoogste windclassificatie. U heeft de keuze tussen een ronde of vierkante behuizing afhankelijk van de hoogte van de screen. Het maximale doekoppervlak van de ZIPscreen kan tot maar liefst 18 m² oplopen. De ZIPscreen is ook in een gekoppelde versie beschikbaar.



Bij alle standaard en ZIPscreens kan de rolas heel eenvoudig frontaal uit de kast genomen worden, zonder de screen te demonteren.

- Windvaste zonwering
- Insectenwerend doek
- Bestand tegen hoge windsnelheden
- Ronde of vierkante behuizing

Ronde kast



Vierkante kast



Systeem voor een prima opspanning van het doek.



Optioneel motor op zonne-energie. zie pagina 30



Afmetingen	B1085 SR/C ZIP	B1100 SR/C ZIP	B1350 C ZIP
Type doek:	Screendoek (Sergé 600) - Soltis 86 - Soltis 92 - Blockout Lunar (verduisterend)		
Hoogte:	max 1,8 m	max 3,5 m	max 6,0 m
Breedte:	0,8 - 3,6 m	0,8 - 4,0 m	0,8 - 6,0 m
Breedte gekoppeld:	1,6 m - 7,2 m		niet mogelijk
Oppervlakte:	6,5 m ² - 13 m ²	14 m ² - 25,2 m ²	max 18 m ²
Cassette:	8,5 cm x 8,5 cm	11 cm x 11 cm	13,5 cm x 13,5 cm
Bediening:	Somfy motor IO / RTS		Somfy motor IO / RTS
Geleider:	Clipsgeleider of geschroefde geleider		

* Bij beperkte afmetingen kan de motor vervangen worden door windwerk.

Standaardkleuren

BRUSTOR
WIT

RAL
7016
ST

RAL
8019

RAL
9001

ANO
20 µm

Alle andere RAL-kleuren in optie.

Creëer een comfortabel binnenklimaat
met behoud van het uitzicht

28

29

B1100 & B1350 ZIP SOLAR

Ontdek onze schermen op zonne-energie, een duurzame oplossing waarbij we een natuurlijke energiebron gebruiken om het scherm te laten werken. Ook ideaal voor ruimtes waar geen stroomvoorziening mogelijk is. De motor van het scherm wordt aangedreven door een batterij die op zijn beurt wordt opgeladen door zonlicht. Een zonnepaneeltje voorziet de benodigde energie voor de batterij.

De energie opgeslagen in de batterij garandeert de continue werking van de B1100 / B1350 ZIP Solar bij zonnig en licht bewolkt weer.

Afmetingen

Type doek: Soltis 86 - Soltis 92 - Blockout Lunar (verduisterend)

Maximum hoogte: tot 3 m

Maximum breedte: tot 5 m (B1350)

Bediening: Somfy motor met afstandsbediening (IO of RTS)

Standaardkleuren




Alle andere RAL-kleuren in optie.



B1200 ZIP

De B1200 wordt volledig ingebouwd in de spouwmuur en loopt naadloos over van de muur naar het raam. Geen storende elementen die het zicht belemmeren. Geheel volgens het Brustor ZIPscreen principe glijdt de screen volautomatisch windvast via de zijgeleiders naar beneden. De zware onderlijst houdt het doek strak in de zijgeleiders. ZIPscreens zijn de garantie voor windvaste, zonfilterende en insectenwerende raamdoeken. De B1200 kan in een heel assortiment screendoeken geleverd worden. Het vervangen van de doekrol kan hierbij op zeer eenvoudige manier gebeuren.

- Screenkast en zijgeleiders kunnen integraal ingebouwd worden
- Onderlat verdwijnt in de screenkast
- Screen te plaatsen samen met de ramen
- Eenvoudige toegang tot rolas en doek



B1200 OOK GEKOPPELD BESCHIKBAAR

Afmetingen

Type doek: Soltis 86 - Soltis 92 - Blockout Lunar (verduisterend)

Maximum hoogte: tot 3,5 m

Maximum breedte: tot 5 m (gekoppeld tot 7,2 m)

Bediening: Somfy motor met afstandsbediening (IO of RTS)

Standaardkleuren




Alle andere RAL-kleuren in optie.

HOEKSCREEN


De Brustor hoekscreen is qua technologie gebaseerd op de sterke, windvaste B1100 C / B1350 C opbouwscreen met rechte kast. Het is een volautomatisch, panoramisch screen dat in een rechte hoek gelijkmatig op en neer glijdt in de buitenste zijgeleiders. In de hoek zelf zijn geen storende profielen. Ideaal dus voor situaties waarbij het glasraam zonder steunprofiel samenkomt in de hoek. Dit zorgt vooral voor een breed ongehinderd buitenzicht terwijl omgekeerd de schaduw gelijkmatig wordt verkregen in de woonruimte.

De aansturing kan gebeuren door een elektrische motor LT, RTS of IO. Met deze laatste kan dit screen met alle gemak bediend worden vanaf de smartphone. De motor bevindt zich steeds aan de langste zijde.

- Ideaal bij hoekconstructies waar de glasramen tegen elkaar aansluiten zonder hoekprofiel



Zijgeleiders met ZIP-screen technologie



Afmetingen		B1100 C ZIP	B1350 C ZIP
Maximum hoogte	tot 3 m		tot 3 m
Maximum breedte	tot 4 m (6m beide screens)		tot 4 m (7m beide screens)
Bediening	Somfy motor met afstandsbediening (RTS of IO)		

Standaardkleuren

BRUSTOR

WIT

RAL

7016

ST

RAL

8019

RAL

9001

ANO

20 µm

Alle andere RAL-kleuren in optie.



STANDAARD SCREEN

B1085 en B1100 zitten naargelang de hoogte van het raam in een compacte en elegante behuizing. De maximale breedte bedraagt 4 m voor een enkele en 7,20 m voor een gekoppelde screen. De maximale hoogte van de screen is 4 m. Dankzij de kleine discrete kastjes passen de Brustor screens perfect bij elke gevel. De screens kunnen als optie in elke RAL-kleur geleverd worden. Naast de standaard screen is er ook een inbouwversie beschikbaar.

- Verticale raamzonwering
- Maximale privacy
- Met geïntegreerde motor
- Max. breedte 4 m



Afmetingen		
	B1085 SR/C	B1100 SR/C
Type doek:	Screendoek (Sergé 600)	Soltis 86 - Soltis 92
Hoogte doek	max 3,5 m	max 4,0 m
Breedte	0,8 - 3,6 m	0,8 - 4,0 m
Breedte gekoppeld:	1,61 m - 7,2 m	
Oppervlakte:	8 m ² - 16 m ²	
Afmetingen kast:	8,5 cm x 8,5 cm	11 cm x 11 cm
Bediening:	IO of RTS motor (of manueel*)	

Standaardkleuren

BRUSTOR
WIT

RAL
7016
ST

RAL
8019

RAL
9001

ANO
20 µm

Alle andere RAL-kleuren in optie.

*Bij beperkte afmetingen kan de motor vervangen worden door windwerk.

INDOOR SCREEN



Soms kan geen zonwering buiten voor het glasoppervlak geplaatst worden en is een Indoor screen het enig mogelijke alternatief. Indoor screens kunnen discreet ingebouwd worden en zijn standaard uitgerust met een buismotor. In optie zijn zowel motoren met zender als windwerk met zwengel beschikbaar.

- Elegant en functioneel
- Voor binnen

Afmetingen	
Type doek:	screendoek (Sergé 600), Soltis 86 - Soltis 92 - Blockout Lunar (verduisterend)
Hoogte doek:	max. 6 m
Breedte:	0,8 m - 6 m (niet koppelbaar)
Max oppervlakte:	18 m²
Bediening:	motor / manueel*
Standaardkleuren	
BRUSTOR WIT RAL 7016 ST RAL 8019 RAL 9001 ANO 20 µm Alle andere RAL-kleuren in optie.	

* Bij beperkte afmetingen kan de motor vervangen worden door windwerk.



B2100 UITVALSCHERM

De Brustor B2100 is een stormvast uitvalscher met vaste armen. Een sluitende aluminium cassette beschermt het doek en de mechanische onderdelen tegen gure weersomstandigheden. Dankzij een ingebouwd veersysteem blijft het doek steeds onder spanning. Het uitvalscher is maximaal 5 m breed en gekoppeld 6 m. In optie kunt u de standaardmotor vervangen door windwerk met zwengel.

- Stormvast uitvalscher
- Helling tot 90° of 135°
- Max. breedte 5 m, gekoppeld tot 6 m

Afmetingen

Type doek: Screen, Soltis, Acryldoek

Breedte doek: 0,65 m - 5 m (gekoppeld tot 6 m)

Uitval: 0,80 m - 1 m - 1,20 m - 1,40 m (afhankelijk van breedte en doeksoort)

Max hoek: tot 90° of 135°

Bediening: motor (windwerk in optie)

Cassette: 12,8 cm x 13,2 cm

Standaardkleuren



Alle andere RAL-kleuren in optie.

WINDBLOCKER

Wilt u wind en nieuwsgierige blikken tegenhouden én wat laterale schaduw creëren? Kies dan voor de Brustor Windblocker. Het gespannen doek kunt u rechtstreeks aan de muur of aan een paal bevestigen. De geïntegreerde veer zorgt voor een optimale spanning van het doek. De elegante beschermingskast beschermt het doek in opgerolde toestand en bestaat uit corrosiebestendig, gepoederlakt geëxtrudeerd aluminium.

- Windscher voor terras
- Biedt extra privacy
- Manuele bediening
- Bevestiging aan muur of paal



De nieuwe paal omsluit de voorlijst van het doek en zorgt voor meer stabiliteit.



De nieuwe voet zorgt ervoor dat de voorlat op zijn plaats blijft en niet achteruit kan rollen bij hevige wind.

Afmetingen

Hoogte: acryldoek: van 1,275 m tot 2,00 m
Soltis 86 doek: van 1,275 m tot 1,86 m

Uitval: 2,00 m - 3,00 m - 4,00 m

Standaardkleuren



Alle andere RAL-kleuren in optie.

1 Een vergrendeling verhindert op- en afrollen van het scherm bij variabele windsterkte.



2 Stabiele bevestiging in steunpaal.



3 Het ingebouwde steunwiel verhoogt het gebruiksgemak van de Windblocker.



4 Optie: baleinen ter versteviging, enkel bij een Soltis doek.



BRUSTOR

HET SUCCES VAN EEN FAMILIEBEDRIJF

Brustor is een familiale onderneming die al decennia- lang enkel en alleen kwalitatieve terrasoverkappingen, zonneschermen en screens vervaardigt. Innovatie, kwaliteit en een bijzonder hoge graad van techniciteit vormen nog steeds de sleutel tot ons succes. Een andere troef is onze jarenlange ervaring, waardoor we perfect kunnen inspelen op elke vraag.

TOONAANGEVENDE IN EUROPA

Sinds zijn oprichting is Brustor uitgegroeid tot een internationaal sterke speler in de markt van de zonwering. De volledige in-house productie gebeurt in de nieuwe, 50.000 m² grote productiehal in Gullegem, van waaruit we exporteren naar 30 landen. Ook ons magazijn blijft groeien, zodat we bestellingen razendsnel kunnen leveren.

ONZE MENSEN MAKEN HET VERSCHIL

Ons grootste kapitaal, dat zijn onze medewerkers. Vakbekwame mensen die vooruitstrevend denken en handelen. Of ze nu met de grootste zorg de machines bedienen, commerciële taken vervullen, installaties verrichten of onderzoek doen naar innovatieve technieken. Het zijn allemaal ervaren, gemotiveerde en klantgerichte mensen die kwaliteit hoog in het vaandel dragen.

STATE-OF-THE-ART MACHINEPARK

Topproducten vereisen een geolied machinepark dat de modernste productie- en assemblagetechnieken aankan. Onze state-of-the-art machines, gestuurd door technisch onderlegd personeel, blinken uit door precisie. Een hoge productiviteit gegarandeerd. Dankzij een hypermoderne lakinstallatie kunnen we elk kleur realiseren.

BRUSTOR
THE BEST UNDER THE SUN

CE CERTIFICAAT

Alle Brustor zonwering- producten beantwoorden aan de Europese normen inzake veiligheid.

CERTIFIÉ CSTB CERTIFIED

OPTIES EN TECHNISCHE INFO

	GESLOTEN CASSETTE	2 KABELS ARM 66MM 5 BEAUFORT	4 KABELS ARM 71MM 5 BEAUFORT	4 KABELS ARM 73MM 6 BEAUFORT	MAXIMALE BREEDTE	MAXIMALE UITVAL	MOTOR MET SCHAKELAAR	MOTOR MET ZENDER	MOTOR MET NOODBEDIENING	LEDSTRIP VOLLEDIGE ARM	INGEBOUWDE LED SPOT IN ELLEBOOG	LEDSTRIP ONDER DE CASSETTE	BRUSTOR WIT	RAL 9001 CRÈME	RAL 7016 ANTRACIET GRIJS STRUCTUUR	GEANODISEERD 20µM	VOLANT	GEMOTORISEERDE VOLANT
B24 Elite	☑		☑		14	3,75	☑	optie	optie	optie		optie	☑	☑	☑	☑	optie	
B24 Prestige	☑			☑	14	3,75		☑	optie		optie	optie	ALLE RAL-KLEUREN GRATIS				optie	
B25	☑	☑			14	3	☑	optie	optie			optie	☑	☑	☑	☑	optie	
B25 Elite	☑		☑		14	3,75	☑	optie	optie	optie		optie	☑	☑	☑	☑	optie	optie
B25 Prestige	☑			☑	14	3,75		☑	optie		optie	optie	ALLE RAL-KLEUREN GRATIS				optie	optie
B27	☑	☑			14	3	☑	optie	optie			optie	☑	☑	☑	☑	optie	
B27 Elite	☑		☑		14	3,75	☑	optie	optie	optie		optie	☑	☑	☑	☑	optie	
B27 Prestige	☑			☑	14	3,75		☑	optie		optie	optie	ALLE RAL-KLEUREN GRATIS				optie	
B35	optie				15	4	☑	optie	optie	optie		optie	☑	☑	☑	☑	optie	
B35 Prestige	optie			☑	15	4		☑	optie		optie	optie	ALLE RAL-KLEUREN GRATIS				optie	
B38	optie				6	3,5	☑	optie	optie	optie		optie	☑	☑	☑	☑		☑
B38 Prestige	optie			☑	6	3,5		☑	optie		optie	optie	ALLE RAL-KLEUREN GRATIS					☑
B50	☑	☑			5,5	3	☑	optie					☑	☑	☑	☑	optie	
B50 S Nieuw	☑	☑			5,5	3	☑	optie				optie	☑	☑	☑	☑	optie	
B50 XL	☑		☑		6	3,5	☑	optie		optie		optie	☑	☑	☑	☑	optie	
B34		☑			6	3	☑	optie				optie	☑	optie	optie		optie	
B40	optie				7	3,5	☑	optie					optie	optie	optie	☑		
B20		☑			5,5	3	☑	optie					☑	☑	optie		optie	
B21		☑			5,5	3	☑	optie					☑	☑	optie		optie	

5 JAAR BRUSTOR GARANTIE

Alle Brustor - producten worden uitvoerig getest en beantwoorden aan de strengste criteria. Onze installateurs zijn hooggekwalificeerde professionals en volgen op regelmatige tijdstippen interne trainingen. Ze staan in voor een perfecte plaatsing en prima service. Dankzij deze aanpak zijn de Brustor-producten gewaarborgd gedurende 5 jaar De garantievoorwaarden kunt u op eenvoudig verzoek verkrijgen bij uw plaatselijke Brustor-verdeler.

5 jaar algemeen op kast, onderdelen en palen.
10 jaar op bewegende onderdelen knikarmen.
2 jaar op ledverlichting en verwarming.

Uw Brustor dealer



Outdoor Living



Knikarmschermen



Veranda zonwering



Screens

BRUSTOR
OUTDOOR SUN SYSTEMS
www.brustor.com



Outdoor Living



Knikarmschermen



Veranda zonwering



Screens